

Machine Specifications

機械仕様書

Type NV-600K

item	項目	Spec	仕様
Chuck size	チャックサイズ		基準チャックサイズ 24吋
Jsw movement(Dia)	爪ストローク(直径)		
Swing over bed	ベッド最大振り		φ 850mm
Max. turning diameter	最大加工径		φ 600mm
Max. turning length	最大加工長さ		450mm
Chuck cylinder size	チャックシリンダーサイズ		基準サイズ φ 153x35st
Main spindle bearing bore diameter	主軸ベアリング内径		φ 180mm
Spindle speeds	回転数		200~800rpm
Spindle motor output power	スピンドルモータ出力		22/30KW
Travel	スライドストローク		Z=600st X=400st
Rapid traverse	スライドストローク早送り速度		Z=24m/min X=20m/min
AC servo motor	AC サーボモータ		Z=4.0KW X=4.0KW
Tool size	最大工具サイズ		□32 , φ 40
Number of tool stations	工具取付本数		ツーリングによる
Turret Indexing time	刃物台割り出し時間		櫛刃タイプ
CNC model	CNC 型式		FANUC 0i-TC
Centralized lubricating systems	摺動部潤滑油装置		LCB-4(2リッタータンク)
Hidraulic pump	油圧ポンプ		NSP-10-15V1A2-12(NACHI)
Reservoirs capacity	作動油タンク容量		10L

Machine Specifications

機械仕様書

Type NV-600K

item	項目	Spec	仕様
Coolant pump	切削油ポンプ	750W x 1	400W x 1
Flow rate	吐出量	165L(50Hz),285L(60Hz)	140L(50Hz),200L(60Hz)
Chip conveyor	チップコンベヤー	Hinge or scraper type	ヒンジ or スクレーパー
Coolant capacity	タンク容量	690L	
Floor space LxWxH	機械概略寸法	3167X2485X3354	
Electric capacity	電気容量	51KVA	
Machine weight	機械重量	11t	

機械概略寸法 Floor space

