

## Machine Specifications

機械仕様書

## Type TH-75K

item	項目	Standard	標準仕様
Chuck size	チャックサイズ		基準チャックサイズ 6吋
Jsw movement(Dia)	爪ストローク(直径)		
Swing over bed	ベッド最大振り		φ 300mm
Max. turning diameter	最大加工径		φ 75mm
Max. turning length	最大加工長さ		75mm
Chuck cylinder size	チャックシリンダーサイズ		基準サイズ φ 100x15st
Main spindle bearing bore diameter	主軸ベアリング内径		φ 80mm
Spindle speeds	回転数		MAX3500rpm
Spindle motor output power	スピンドルモータ出力		5.5/7.5KW
Travel	スライドストローク		Z=250 st , X=350 st
Rapid traverse	スライドストローク早送り速度		Z=18 m/min , X=18 m/min
AC servo motor	AC サーボモータ		Z=1.2Kw X=1.2Kw
Tool size	工具サイズ		□20、φ 25
Number of tool stations	工具取付本数		ツーリングによる
Turret Indexing time	刃物台割り出し時間		櫛刃タイプ
CNC model	CNC 型式		FANUC Oi-TC
Centralized lubricating systems	摺動部潤滑油装置		無給油仕様
Hidraulic pump	油圧ポンプ		NSP-10-15V1A2-12(NACHI)
Reservoirs capacity	作動油タンク容量		10L

# Machine Specifications

## 機械仕様書

### Type TH-75K

item	項目	Standard	標準仕様
Coolant pump	切削油ポンプ		180W
Flow rate	吐出量	80L/min(50Hz)	105L/min(60Hz)
Chip conveyor	チップコンベヤー	Hinge type or Scraper type	ヒンジ or スクレーパー
Coolant capacity	タンク容量		120L
Floor space LxWxH	機械概略寸法		2120x1956x1750
Total electric capacity	総電気容量		13KVA
Machine weight	機械重量		2.0ton

機械概略寸法 Floor space

